

Zentralgerät WAC140

Beschreibung

Lüftungsgerät mit Wärmeübertrager, für den Einsatz in Wohnungen bis ca. 80 m² Wohnfläche. Die beiden Ventilatoren bieten Konstantvolumen bei geringem Stromverbrauch.

Technische Daten

- 4 Stutzen DN 125 oben angeordnet, mit Lippendichtungen
- Außen-/Fortluft links und Abluft/Zuluft rechts; *Eine spiegelbildliche Anordnung durch Tausch der Front- und Rückendeckel ist möglich.*
- Einstellungen der konstantvolumenstromregelnden Ventilatoren:

0	=	aus
1	=	50 / 60 / 70 / 80 m ³ /h Grundlüftung
2	=	80 / 90 / 100 / 110 m ³ /h Bedarfslüftung
3	=	110 / 120 / 130 / 140 m ³ /h Partylüftung

- Vorheizung elektrisch 600 W
- Kondensatablauf unten
- Befestigungssystem an der Rückwand
- Gerät ist für den Schrankeinbau konzipiert und geeignet.
- Steuerung des Gerätes an dem Gerätefrontdeckel
- Option: externe Fernverstellung über Stufenschalter oder Bus
- Frostschutzfunktion und Filterkontrollanzeige
- Filter AB/ZU G4, Option F5 für Zuluft
- Wärmerückgewinner (Aluminium, nicht brennbar) mit einem Wärmewirkungsgrad von ca. 75 % bis 80 %
- Gehäuse Stahl verzinkt und allseitig innen und außen pulverbeschichtet, mit Wärme- und Schalldämmung ausgekleidet
- Farbe: RAL 9010 (weiß)

Abmessungen und Gewicht

Breite:	540 mm
Tiefe:	295 mm
Gesamthöhe:	560 mm
<i>(mit Stützen und unten angeordnetem Kondensatablauf)</i>	
Gewicht:	ca. 30 kg

Art.-Nr.: 140WACCF



Einbau in Küchenschrank



Geöffnetes WAC140

